

## ФЛОТАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

**Agro Grip** | Implement Low Pressure Tyres | Pattern Agro Grip



30,5 дюймов  
для  
строительной  
техники

- высокие нагрузочные характеристики
- допустимая скорость 65 миль в час
- отличная способность к самоочищению при работе на бездорожье
- уменьшение давления на почву
- подходит для перемещения по дорожному покрытию и грунту
- низкое сопротивление к качению для экономии топлива и комфортной езды
- минимальный износ при длительной эксплуатации шины

## ФЛОТАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

**F1 Traction** | Implement Low Pressure Tyres | Pattern F1 Traction



- высокая грузоподъемность
- допустимая скорость 65 миль в час
- отличная способность к самоочищению при работе на бездорожье
- предназначена для полевых работ
- уменьшение давления на почву
- большое пятно контакта позволяет технике уверенно работать на склонах, подъемах, неровностях, сопротивление качению
- устанавливается на сельскохозяйственную технику, тракторы, прицепы, сельхозорудия, для работы на бездорожье

# ФЛОТАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

## Agro Grip

Типоразмер		ТТ/ ТЛ	Несущая способность/ категория скорости	Ширина обода	Без нагрузки		Стат. радиус	Длина окружно- сти	Давле- ние	Нагрузка	Глуби- на про- тектора
					наружный диаметр	ширина профиля					
					дюймы	мм					
500/60 R22.5	IMP	ТЛ	155D	16	1170	506	528	3509	400	3875	25
560/45 R22.5	IMP	ТЛ	152D	16	1072	538	480	3220	400	3550	25
560/60 R22.5	IMP	ТЛ	161D	16	1256	562	559	3767	400	4625	25
600/50 R22.5 *	IMP	ТЛ	159D	20	1185	580	536	3556	400	4375	26
600/55 R22.5	IMP	ТЛ	162D	20	1214	610	537	3643	400	4750	25
650/50 R22.5	IMP	ТЛ	163D	20	1208	654	532	3619	400	4875	25
710/45 R22.5 *	IMP	ТЛ	165D	24	1189	678	530	3567	400	5150	26
600/55 R26.5	IMP	ТЛ	165D	20	1320	610	586	3966	400	5150	25
620/55 R26.5	IMP	ТЛ	166D	20	1378	641	618	4142	400	5300	25
650/55 R26.5	IMP	ТЛ	169D	20	1396	650	625	4196	400	5800	25
710/50 R26.5 *	IMP	ТЛ	170D	24	1342	678	596	4034	400	6000	26
750/45 R26.5	IMP	ТЛ	170D	24	1345	751	594	4044	400	6000	25
600/60 R30.5 ST *	IMP	ТЛ	173D	20	1505	635	683	4588	400	6500	25
750/60 R30.5 ST *	IMP	ТЛ	181D	24	1675	754	728	5095	400	8250	25
850/50 R30.5 ST *	IMP	ТЛ	182D	30	1652	882	719	4925	400	8500	26

\* поступят в продажу во 2 квартале 2016 г.

# ФЛОТАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

## F1 Traction

Типоразмер		ТТ/ ТЛ	Несущая способность/ категория скорости	Ширина обода	Без нагрузки		Стат. радиус	Длина окружно- сти	Давле- ние	Нагрузка	Глуби- на про- тектора
					наружный диаметр	ширина профиля					
					дюймы	мм					
500/60 R22.5	IMP	ТЛ	155D	16	1186	483	537	3558	400	3875	26
560/45 R22.5	IMP	ТЛ	152D	16	1085	523	486	3266	400	3550	25
560/60 R22.5	IMP	ТЛ	161D	16	1277	522	570	3837	400	4625	20
600/50 R22.5	IMP	ТЛ	159D	20	1185	580	536	3556	400	4375	26
710/45 R22.5	IMP	ТЛ	165D	24	1189	678	530	3567	400	5150	26
600/55 R26.5	IMP	ТЛ	165D	20	1361	587	608	4046	400	5150	26
710/50 R26.5	IMP	ТЛ	170D	24	1342	678	596	4034	400	6000	26