



ФЛОТАЦИОННЫЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ

FL | Implement Low Pressure Tyres | Pattern FL



ФЛОТАЦИОННЫЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ

FL1 | Implement Low Pressure Tyres (light construction) | Pattern FL1

- бескамерная флотационная шина, которая демонстрирует хорошие характеристики самоочистки и износостойкости
- предназначены для комплектации сельскохозяйственного оборудования, прицепной сельхозтехники, сельхозорудий
- высокая грузоподъемность при низком давлении накачивания, которая обеспечивает минимальное давление на почву
- шины, которые предназначены для передвижения по дорожному покрытию и на бездорожье
- высокие эксплуатационные характеристики обусловлены укрепленной конструкцией и улучшенным составом резиносмеси



ФЛОТАЦИОННЫЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ

FT-A | Implement Low Pressure Tyres | Pattern FT-A

ФЛОТАЦИОННЫЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ

FL | FL1 | FT-A

Типоразмер		Модель	TT/ TL	Слой- ность	Категория скорости	Ширина обода	Без нагрузки		Давле- ние	Нагрузка	Глуби- на про- тектора
							наружный диаметр	ширина профиля			
							дюймы	мм	мм	кПа	кг
500/60-22.5	IMP	FT-A	TL	16	163 A8	16 DC	1170	500	320	4875	35,0
500/60-22.5	IMP	FL1	TL	12	162 A8	16	1170	476	240	4125	20,0
550/60-22.5	IMP	FL	TL	16	166 A8	16 DC	1238	510	280	5450	25,5
600/50-22.5	IMP	FL1	TL	16	149 A8	20	1180	610	260	5150	25,5
600/55-22.5	IMP	FL	TL	16	169 A8	20	1235	602	260	5800	25,5
700/40-22.5	IMP	FL1	TL	16	166 A8	24	1180	710	220	5300	25,5
700/50-22.5	IMP	FL	TL	16	174 A8	24	1270	700	240	6700	25,5
600/55-26.5	IMP	FL	TL	16	170 A8	20	1333	591	260	6000	25,5
700/50-26.5	IMP	FL	TL	16	174 A8	24	1333	700	240	6700	25,5
800/45-26.5	IMP	FL	TL	16	177 A8	28	1333	800	220	7300	25,5
650/60-30.5	IMP	FL	TL	16	179 A8	20	1670	650	220	7750	25,5
750/60-30.5	IMP	FL	TL	16	182 A8	24	1670	750	220	8500	25,5
850/50-30.5	IMP	FL	TL	16	186 A8	28	1670	850	220	9500	25,5