

## РАДИАЛЬНЫЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ

**R1W 70+75 профиль** | Standard Tyres 70+75 Series | Pattern R1W



- гарантия хорошей проходимости и комфорта в движении
- большое пятно контакта
- отличное управление на бездорожье
- хорошая способность к самоочищению благодаря специальной конструкции грунтозацепов
- минимальное уплотнение почвы

## РАДИАЛЬНЫЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ

**R1 Gen. 70 профиль** | Genesis Tyres 70 Series | Pattern R1



- современная радиальная сельскохозяйственная шина
- форма и угол выступов обеспечивают хорошее сцепление, уменьшают эффект скольжения при сохранении высоких тяговых характеристик
- хорошая способность к самоочищению. Допускается быстрая смена с работы на полях к дорожной эксплуатации
- высокая износостойчивость и высокие эксплуатационные характеристики

# РАДИАЛЬНЫЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ

## R1W 70+75 профиль | R1 Gen. 70 профиль

Типоразмер	Верс.	TT/ TL	Несущая способность/ категория скорости	Модель	Ширина обода	Без нагрузки		Стат. радиус	Длина окружно- сти	Давле- ние	Нагрузка		Глуби- на про- тектора
						наружный диаметр	ширина профиля				50 км/ч	65 км/ч	
						дюймы	мм				мм	мм±2.5%	
280/70 R18	GEN	TL	114A8/114B	R1	9	860	278	390	2544	240	1180	-	i.V. *
360/70 R24		TL	122A8/122B	R1W	11	1135	354	518	3398	160	1500	-	42
380/70 R24		TL	125A8/125B	R1W	12	1198	384	533	3574	160	1650	-	42
420/70 R24		TL	130A8/130B	R1W	13	1231	426	563	3675	160	1900	-	45
480/70 R24		TL	138A8/138B	R1W	15	1314	488	580	3913	160	2360	-	47
360/70 R28		TL	125A8/125B	R1W	11	1258	356	566	3777	160	920	-	42
380/70 R28		TL	127A8/127B	R1W	12	1304	382	589	3903	160	1750	-	42
420/70 R28		TL	133A8/133B	R1W	13	1350	414	597	4044	160	2060	-	45
480/70 R28		TL	140A8/140B	R1W	15	1431	477	643	4279	160	2500	-	47
420/70 R30		TL	134A8/134B	R1W	13	1384	422	615	4153	160	2120	-	45
480/70 R30		TL	141A8/141B	R1W	15	1463	480	653	4382	160	2575	-	47
520/70 R30		TL	145A8/145B	R1W	16	1528	522	692	4572	160	2900	-	48
600/70 R30		TL	152A8/152B	R1W	20	1610	586	716	4804	160	3550	-	51
480/70 R34		TL	143A8/143B	R1W	15	1571	487	720	4717	160	2725	-	47
520/70 R34		TL	148A8/148B	R1W	16	1639	530	739	4916	160	3150	-	48
480/70 R38		TL	145A8/145B	R1W	15	1683	483	763	5062	160	2900	-	47
520/70 R38		TL	150A8/150B	R1W	16	1743	529	787	5238	160	3350	-	48
580/70 R38		TL	155A8/155B	R1W	18	1822	580	811	5465	160	3875	-	51
710/70 R38		TL	166A8/166B	R1W	23	1950	741	863	5837	160	5300	-	58
620/70 R42		TL	160A8/160B	R1W	20	1917	626	841	5762	160	4500	-	52
710/70 R42		TL	173A8/173B	R1W	23	2079	743	937	6234	240	6500	-	58
710/75 R42		TL	175D/172E	R1W	23	2127	728	961	6356	240	7245	6900	62

\* поступят в продажу во 2 квартале 2016 г.