

РАДИАЛЬНЫЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ

R1W 65 профиль | Standard Tyres 65 Series | Pattern R1W

R1W Super Large | Standard Tyres 75 + 85 Series | Pattern R1W



- допустимая скорость 65 миль в час
- отличные скоростные характеристики и высокая износостойкость
- высокие грунтозацепы на шине улучшают тяговые характеристики и сцепление с грунтом
- отличные показатели на дорожном покрытии и по бездорожью
- хорошая способность к самоочищению благодаря специальной конструкции грунтозацепов
- высокие нагрузочные характеристики сочетаются в этой шине с низким давлением на почву

РАДИАЛЬНЫЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ

R1W 65 профиль

Типоразмер	TT/ TL	Несущая способность/ категория скорости	Модель	Ширина обода	Без нагрузки		Стат. радиус	Длина окружно- сти	Давле- ние	Нагрузка		Глуби- на про- тектора
					наружный диаметр	ширина профиля				65 км/ч		
					дюймы	мм				мм	мм±2.5%	
440/65 R24	TL	128D/131A8	R1W	14	1190	437	530	3556	160	1800	45	
480/65 R24	TL	133D/136A8	R1W	15	1224	469	541	3653	160	2060	46	
540/65 R24	TL	140D/143A8	R1W	16	1316	540	585	3918	160	2500	48	
440/65 R28	TL	131D/134A8	R1W	14	1288	439	579	3862	160	1950	45	
480/65 R28	TL	136D/139A8	R1W	15	1336	466	593	4002	160	2240	46	
540/65 R28	TL	142D/145A8	R1W	16	1424	533	631	4257	160	2650	48	
600/65 R28	TL	147D/150A8	R1W	18	1486	593	652	4364	160	3075	49	
540/65 R30	TL	143D/146A8	R1W	16	1477	535	653	4422	160	2725	48	
540/65 R34	TL	145D/148A8	R1W	16	1581	539	716	4746	160	2900	48	
600/65 R34	TL	151D/154A8	R1W	18	1665	607	750	4992	160	3450	49	
540/65 R38	TL	147D/150A8	R1W	16	1682	539	759	5058	160	3075	48	
600/65 R38	TL	153D/156A8	R1W	18	1768	604	796	5311	160	3650	49	
650/65 R38	TL	157D/160A8	R1W	20	1812	653	815	5439	160	4125	51	
650/65 R42	TL	158D/161A8	R1W	20	1921	651	865	5775	160	4250	51	

РАДИАЛЬНЫЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ

R1W Super Large

Типоразмер	TT/ TL	Несущая способность/ категория скорости	Модель	Ширина обода	Без нагрузки		Стат. радиус	Длина окружно- сти	Давле- ние	Нагрузка		Глуби- на про- тектора
					наружный диаметр	ширина профиля				50 км/ч	65 км/ч	
					дюймы	мм				мм	мм±2.5%	
650/85 R38	TL	176A8/173D	R1W	20	2072	666	935	6192	240	7100	6500	60
710/75 R42	TL	175D/172E	R1W	23	2127	728	961	6356	240	7245	6900	62