

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ

R4 | Agro-Industrial Tyres | Pattern R4



- оптимальная конструкция шин рассчитана для высоких нагрузок
- высокое сцепление на любых дорожных поверхностях
- усиленная боковина разработана специально для повышенной проходимости
- высокая износостойкость шины
- большое пятно контакта позволяет технике уверенно работать на склонах, подъемах, неровностях, сопротивление качению
- специальная защита боковой поверхности шины

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ

R4

Типоразмер			TT/ TL	Несущая способность/ категория скорости	Модель	Ширина обода	Без нагрузки		Стат. радиус	Длина о́кружно- сти	Давле- ние	Нагрузка	Глуби- на про- тектора
							наружный диаметр	ширина профиля					
							дюймы	мм				мм	
280/80 R18	(10.5/80R18)	IND	TL	132A8/132B	R4	9	914	288	415	2736	400	2000	28
340/80 R18	(12.5/80R18)	IND	TL	143A8/143B	R4	11	996	353	442	2973	400	2725	30
400/70 R18	(405/70R18)	IND	TL	147A8/147B	R4	13	1020	408	453	3048	400	3075	33
280/80 R20	(10.5/80R20)	IND	TL	133A8/133B	R4	9	967	285	432	2901	400	2060	28
340/80 R20	(12.5/80R20)	IND	TL	144A8/144B	R4	11	1053	356	474	3151	400	2800	30
380/75 R20	(14.5R20)	IND	TL	148A8/148B	R4	12	1088	386	483	3249	400	3150	33
400/70 R20	(16.0R20)	IND	TL	149A8/149B	R4	13	1072	408	476	3203	400	3250	33
400/70 R24	(16.0R24)	IND	TL	152A8/152B	R4	13	1172	407	525	3515	400	3550	33
440/80 R24	(16.9R24)	IND	TL	161A8/161B	R4	14	1312	457	582	3923	400	4625	36
460/70 R24	(17.5LR24)	IND	TL	159A8/159B	R4	15	1247	468	554	3732	400	4375	36
500/70 R24	(19.5LR24)	IND	TL	164A8/164B	R4	16	1317	505	584	3938	400	5000	36
480/80 R26	(18.4R26)	IND	TL	160A8/160B	R4	15	1412	497	628	4103	320	4500	36
440/80 R28	(16.9R28)	IND	TL	156A8/156B	R4	14	1416	456	637	4247	320	4000	36