

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗМАШИН И ОРУДИЙ

R100 | Implement Tyres | Pattern R100



- шина демонстрирует хорошее управление на пересеченной местности
- превосходные скоростные характеристики обусловлены укрепленной конструкцией шины
- большое пятно контакта повышает сопротивление качению и создает минимальное давление на почву
- высокая износостойкость повышает ходовые характеристики и срок службы шины
- пригодны для полевых работ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

R305 | Implement Tyres | Pattern R305



- большое пятно контакта повышает сопротивление качению и создает минимальное давление на почву
- допустимая скорость 65 миль в час
- дополнительная защита почвы, высокие эксплуатационные характеристики
- хорошо сбалансированная модель для различных вариаций применения
- устанавливаются на муниципальные транспортные средства
- приспособлены для эксплуатации на большие расстояния

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗМАШИН И ОРУДИЙ

R100

Типоразмер	TT/ TL	Несущая способность/ категория скорости	Ширина обода	Без нагрузки		Стат. радиус	Длина окружности	Нагрузка	Давление	Глубина протектора
				наружный диаметр	ширина профиля					
				дюймы	мм			мм		
425/55 R17	TL	134D	13	881	425	398	2635	2120 65 км/ч	350	27

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗМАШИН И ОРУДИЙ

R305 сельхозмашины, сельхозприцепы

Типоразмер	TT/ TL	Несущая способность/ категория скорости	Ширина обода	Без нагрузки		Стат. радиус	Длина окружности	Вариация по нагрузке	Нагрузка		Давление	Глубина протектора
				наружный диаметр	ширина профиля				40 km/h	65 km/h		
				дюймы	мм				мм	мм±2.5%		
500/50 R17	TL	157A8/146D	16	927	500	406	2793	LLV HLV	3450	2500	280	10
									4125	3000	380	